



ООО «Ойл Коммерц Групп»
ИНН / КПП: 9718035380 / 771801001
ОГРН: 5167746312510
ОКПО: 05518859
ПАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК: 044525225
к/с: 30101810400000000225
р/с: 40702810638000132282

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 63.12.

Масло гидравлическое QVPRO HLP ISO VG 46

1. ГОСТ или ТУ	СТО 05518859-001-2019
2. Дата изготовления продукта:	12.12.2019.
3. Номер партии:	63.12.
4. Количество изготовленного продукта:	4457 кг

Технические показатели продукта

№	Наименование показателей	Методы испытаний	Нормы по СТО 05518859-001-2019	Фактическое значение
1	Вязкость кинематическая при 40°C	ASTM D 445/ ГОСТ 33-2000	41,4-51,6	44,36
2	Вязкость кинематическая при 100°C, не менее	ASTM D 445/ ГОСТ 33-2000	6,1	6,751
3	Вязкость кинематическая при 0°C, не более*	ASTM D 445/ ГОСТ 33-2000	780	462
4	Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371/ ASTM D 2270	Не нормируется. Определение обязательно	106
5	Кислотное число, не более	ГОСТ 11362	1.0	0,69
6	Содержание воды, не более	ASTM D 95/ ГОСТ 2477	Следы	Отсутствие
7	Температура вспышки в открытом тигле, не менее	ASTM D92/ ГОСТ 4333-87	185	226
8	Температура застывания, не выше	ASTM D 97/ ГОСТ 20287	-15	-29
9	Содержание механических примесей, не более	ГОСТ 6370-83	Отсутствие	Отсутствие
10	Класс чистоты, не хуже	ISO 4406	21/19/16	18/16/13
11	Склонность к пенообразованию/ Стабильность пены, не более* Стадия I Стадия II Стадия III	ASTM D892	150/0 75/0 150/0	10/0 30/0 10/0
12	Плотность при 20°C	ASTM D4052	Не нормируется. Определение обязательно	0,869
13	Внешний вид	Визуально	Чистая жидкость	Однородная прозрачная жидкость
14	Температура самовоспламенения, не менее	ГОСТ 12.1.044	165	310

Заключение: продукт соответствует требованиям СТО 05518859-001-2019

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям настоящего стандарта в течении 5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения по ГОСТ 1510-84.

Лаборант: Абрамушкин П.

Заведующий лабораторией: Галкин А. В.

Дата выдачи паспорта: 12.12.2019.