



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

QVPRO HD-Series Synthetic API CI-4/SL SAE 5W-30

Описание

QVPRO HD-Series Synthetic API CI-4/SL SAE 5W-30 это всесезонное высокопроизводительное моторное масло с отличными антифрикционными свойствами (см. технические характеристики). Масло, изготовлено на основе высококачественных синтетических базовых масел и предназначено для дизельных и бензиновых двигателей грузовых автомобилей и внедорожной техники.

Масла также подходят для высокоскоростных 4-тактных дизельных двигателей, включая двигатели, работающие на топливе с содержанием серы более 0,5% от массы.

Взаимодействие базовых масел и специально подобранных современного пакета присадок обеспечивает высокий уровень производительности масла и работоспособности техники.

QVPRO HD-Series Synthetic API CI-4/SL SAE 5W-30 увеличивает срок службы двигателя и оптимизирует межсервисные интервалы замены масла. Эффективно поддерживает хороший поток масла для лучшей теплопередачи и обеспечения стабильной температуры двигателя. Значительно превосходит требования производителей оборудования по защите от износа высоконагруженных деталей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСЛА

Свойства	Метод испытаний	Значение*
Плотность при 15°C, г/см3, не более	ГОСТ 3900-2022	0,852
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм2/с	ГОСТ 33-2016	66,23
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм2/с	ГОСТ 33-2016	11,02
Индекс вязкости	ГОСТ 25371-2018	159
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333-2014	224
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287-91	- 42
Щелочное число (TBN), мг КОН/г	ASTM D 2896	10

* - НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ ПРИМЕНЕНИЯ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЩЕНИЯ С ПРОДУКТОМ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ПРОДУКТОВ. ПРОДУКТЫ QVPRO ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.





Перечень спецификаций

API CI-4/SL

ACEA E7/A3/B4

Global DHD-1

JASO DH-1

MB 228.3/229.1

MAN M 3275

Volvo VDS-3

Mack EO-N

Renault RLD-2

Caterpillar ECF-1-a/ECF-2

Deutz DQC III-10

Detroit Diesel DDC 93K215

Cummins CES 20076/77/78

IVECO 18-1804 T1/T2-E7

MTU Type 2

Применение

QVPRO HD-Series Synthetic API CI-4/SL SAE 5W-30 подходит для транспортных средств с дизельными и бензиновыми двигателями. В соответствии с предписаниями производителей техники рекомендуется к использованию в смешанных автопарках для двигателей различных модификаций. Современный подход обеспечивает широкий спектр применения и безопасное использование в любых условиях эксплуатации.

Преимущества

- Усовершенствованные базовые масла для многофункционального использования в дизельных и бензиновых двигателях грузовых автомобилей и внедорожной техники различных производителей.
- Соответствует стандартам и спецификациям европейских, американских и азиатских производителей (см. перечень спецификаций).
- Масло с противоокислительными, моющими и диспергирующими присадками для мощных двигателей.
- Отличаются стабильностью энергосберегающих свойств, пониженной летучестью, удлиненными интервалами замены.
- Надежная эксплуатация в течение всего года благодаря отличным вязкостно температурным характеристикам и высокой устойчивости к сдвигу. Обеспечивает стабильную смазочную пленку даже при горячем масле и экстремальных нагрузках.
- Высокоэффективная защита от окисления за счет отборных базовых масел и специально подобранных присадок. Надежная защита от образования «черного шлама», бесперебойная работа гидравлических толкателей.
- Возможность смешивания и отличная совместимость с другими моторными маслами соответствующих спецификаций.

