



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

QVPRO Super Gear API GL-5/MT-1 SAE 80W-90

Высокопроизводительное трансмиссионное масло для подвергающихся тяжелым нагрузкам осевых редукторов легковых и грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственных и строительных машин.

Описание

QVPRO Super Gear API GL-5/MT-1 SAE 80W-90 представляет собой изготовленное на основе отборных базовых масел и специально подобранного пакета присадок высокопроизводительное трансмиссионное масло класса вязкости SAE 80W-90 с отличными антизадирными свойствами и защитой от износа.

Применение

QVPRO Super Gear API GL-5/MT-1 SAE 80W-90 рекомендовано к использованию, согласно предписаниям производителя, в осевых редукторах и несинхронизированных КПП легковых и грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственных и строительных машин и предлагает максимальную степень защиты трансмиссии.

Преимущества

- Отличная защита от износа
- Очень хорошая несущая способность при постоянных нагрузках
- Чрезвычайно высокая устойчивость к сдвигу
- Стабильная смазочная пленка и надежная защита от износа даже при очень горячем масле и очень высоких нагрузках
- Хорошее глушение шумов
- Превосходная защита от коррозии
- Совместимость с любыми уплотнениями
- Низкая склонность к образованию пены
- Возможность смешивания и совместимость с другими трансмиссионными маслами, однако для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами QVPRO Super Gear API GL-5/MT-1 SAE 80W-90, рекомендуется провести полную замену масла.

Спецификации

API GL-5
MAN 342 Type M1/M2
MB 235.0
Scania STO 1:0
ZF TE-ML 05A/07A/08/12E/16B/16C/17B/19B/21A
ОАО «АВТОВАЗ»



ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Свойства	Метод испытаний	Значение
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900-85	882
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33-2016	155
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33-2016	16,8
Индекс вязкости	ГОСТ 25371-97	116
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333-2014	207
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287-91	-33

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОИХ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ ПРИМЕНЕНИЯ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЩЕНИЯ С ПРОДУКТОМ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ПРОДУКТОВ. ПРОДУКТЫ QVPRO ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ QVPRO ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

