ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Базовые масла ECOL SN

Описание

Базовые масла ECOL производятся путём дистилляционно-вакуумной регенерации нефтяных масел, включающий процессы дополнительной очистки.

Применение

Базовые масла ECOL, предназначены для использования в качестве сырья для производства индустриальных, автомобильных, судовых, и других масел и смазок.

Свойства	Значение					
	ECOL SN-70	ECOL SN-100	ECOL SN-150	ECOL SN-350	ECOL SN-500	ECOL SN-650
Вязкость кинематическая, мм²/с: - при 100 ºС - при 40 ºС	2,5-3,5 7-12	3,5-4,5 17-24	4,5-5,5 28-37	8-9 62-74	10,5-12 90-110	12-13,5 115-139
Индекс вязкости, не менее	90	90	90	90	90	90
Цвет на колориметре, единицы ЦНТ	0,5	0,5	1	1,5	2	2,5
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03
Массовая доля серы, % не более	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
Температура застывания, ºС	-15	-14	-12	-10	-8	-6
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, ºС	166	180	202	228	235	244
Плотность при 20 ºС, кг/м³	865	875	885	890	893	895

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ ПРИМЕНЕНИЯ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЩЕНИЯ С ПРОДУКТОМ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ПРОДУКТОВ. ПРОДУКТЫ ECOL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ «ОК ГРУПП» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.